

MANUAL DEL PROPIETARIO TM-ST2



www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-st2

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Siempre que proceda, los productos de Vision disponen de certificación y cumplen con la normativa local vigente, de acuerdo con el estándar de certificación CB. Vision se compromete a asegurarse de que todos sus productos cumplan con los estándares de certificación adecuados para su venta en la UE y otros países participantes.

El producto descrito en este manual del propietario cumple con los estándares RoHS (directiva UE 2002/95/CE) y WEEE (directiva UE 2002/96/CE). Este producto ha de ser devuelto al lugar de compra al final de su vida útil para ser reciclado.

ADVERTENCIAS

Durante la instalación, asegúrese de respetar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo:

- Acople este producto a una estructura de soporte de carga nominal.



¡NO MONTE NUNCA LA ABRAZADERA DIRECTAMENTE EN UN FALSO TECHO!

- No corte ni perfore ninguna pieza por encima de la altura de la cabeza. Se debe realizar con un equipo de seguridad adecuado y sobre el suelo.
- Evite estirarse en exceso, ya que podría provocar que volcarse la escalera.
- CST (carga segura de trabajo): 10 kg
- Asegúrese de que se instala en un lugar adecuado, por ejemplo, que no obstruya una salida de emergencia.
- Asegúrese de que esté al menos a 2 m del suelo para prevenir accidentes.
- Compruebe la estabilidad después de la instalación.
- La instalación debe efectuarla un especialista en sistemas audiovisuales.
- Deje 500 mm x 500 mm de espacio alrededor de la abrazadera.
- Evite la instalación en un lugar húmedo, expuesto a la luz del sol directa o cercano a gases o líquidos corrosivos.
- La canalización de cables en el interior de la abrazadera debe cumplir con la normativa local.



¡ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE DE CORRIENTE NO ESTÁ RETORCIDO, PELLIZCADO NI DAÑADO!

















Todos los productos son diseñados e importados a la UE por "Vision", que es íntegramente propiedad de "Azlan Logistics Ltd", registrada en Inglaterra n.º 04625566 en Lion House, Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registro WEEE: GD0046SY



DECLARACIÓN DE ORIGEN

Todos los productos de Vision se fabrican en la República Popular China (RPC).

ACCESORIOS

(A)	M8×50mm		×4
(B)	M8×16mm		×5
(C)	∅8		×4
(D)	M8×8mm		×4
(E)	ST3×8mm		×1
(F)	M4×8mm		×1
(G)	M2,5×40mm		×4
(H)	M3×40mm		×4
(I)	M4×40mm		×4
(J)	M5×40mm		×4
(K)	M6×40mm		×4
(L)			×4
(M)			×1
(N)			×1
(O)			×1
(P)	M6×8mm		×4


Casquillo para tornillo
M2.5

INSTALACIÓN:


1. FIJE LA PLACA DE PARED Si la pared es de entramado, deberá colocar la placa sobre el entramado. La lente del proyector debería situarse al menos a 300 mm por encima del extremo superior de la pantalla. Consulte el manual del proyector para determinar la posición más adecuada.



Asegúrese de utilizar los elementos de fijación adecuados para sujetar el Techmount a la pared o al techo. Se proporcionan tornillos de anclaje M8x50 para su fijación a superficies de cemento. Tenga en cuenta que los tornillos no son compatibles con entramados de madera y por lo tanto podrían no resultar adecuados para su aplicación.




2. FIJE LA ESPIGA A LA PLACA DE PARED Introduzca los cables y, a continuación, fíjela.




3. OPCIONAL: CORTE EL BRAZO.


- a. Si el brazo es demasiado largo, puede cortarlo a la medida deseada. Podría ser necesario cortar ambos postes.




- b. Coloque la plantilla de perforación del TM-1200 y vuelva a taladrar los orificios en el poste exterior.




4. FIJE EL BRAZO A LA ESPIGA Introduzca los cables en el brazo y, a continuación, fije el brazo a la espiga.




5. DESLICE EL SOPORTE DEL PROYECTOR Y COLÓQUELO EN SU SITIO




6. COLOQUE EL TOPE DEL EXTREMO.




7. FIJE EL MONTAJE AL PROYECTOR Fije el montaje de la araña al proyector.



8. FIJE EL MONTAJE DEL PROYECTOR AL SOPORTE DEL PROYECTOR



9. AJUSTE EL PROYECTOR Encienda el proyector, acerque el zoom lo máximo posible y ajuste la longitud del poste. Apriete todos los tornillos de fijación.



10. FIJE LAS CUBIERTAS DE LA PLACA DE PARED tal y como se indica arriba.

ESPECIFICACIONES


LONGITUD DEL BRAZO: 930-1530 mm

ZONA DE CAÍDA DE LA PLACA DE PARED: 250 X 152 mm (alto x ancho)

PESO EMBALADO: 5,6 kg

CARGA SEGURA DE TRABAJO: 10 kg

COLOR: Blanco satén



GARANTÍA

Este producto se suministra con una garantía de 2 años de devolución a la base, efectiva a partir la fecha de la compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y no es transferible. Para evitar dudas, se tomará de la información que posea el distribuidor nacional acreditado en el punto de venta. La responsabilidad del fabricante y su empresa de servicio designada está limitada al coste de la reparación y/o sustitución de la unidad defectuosa en garantía, excepto en caso de muerte o lesión (EU85/374/CEE). Esta garantía le protege a usted de lo siguiente:

- Cables defectuosos que impiden que el producto realice su tarea de forma segura dentro de la CST recomendada (carga segura de trabajo).
- Acabados deficientes que impiden que el producto se pueda montar.
- Corrosión externa si se detecta en las 24 horas siguientes a la compra. El interior del tubo no está revestido de polvo por lo que puede aparecer una ligera corrosión con el tiempo. Esto es normal y no afecta negativamente a la capacidad de soporte de carga del producto, por lo que no está cubierto por esta garantía.

Si ve que tiene un problema con este producto, ha de contactar con el distribuidor AV al que compró este producto. Es responsabilidad del comprador original enviar el producto al centro de servicio asignado del fabricante para su reparación. Haremos lo posible por devolver las unidades reparadas en un plazo de 5 días laborales; sin embargo, puede que esto no sea posible, en cuyo caso serán devueltas tan pronto como sea posible. Esta garantía no protege el producto contra fallos causados por un uso excesivo, un uso inadecuado o una instalación incorrecta que puede deberse al incumplimiento de las directrices establecidas en este manual. Si el fallo no está cubierto por esta garantía, se le dará al propietario la opción de pagar por la mano de obra y las piezas para reparar la unidad a la tarifa estándar de la empresa de reparaciones.

AVISO LEGAL: Porque estamos comprometidos con la mejora de nuestros productos, los datos mencionados pueden cambiar sin previo aviso. El manual se publicó sin garantía y las mejoras o cambios en el manual del usuario debido a errores tipográficos, imprecisiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos, se pueden hacer en cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones del Manual del usuario.